

# Litonet EVO

**DETERGENTE LIQUIDO PER LA RIMOZIONE DI RESIDUI DI ALONATURE DI MALTE EPOSSIDICHE DA QUALSIASI TIPO DI PIASTRELLE CERAMICHE, MOSAICI E PIETRE NATURALI. EFFICACE ANCHE PER LA PULIZIA DI PROFONDITA' CONTRO SPORCHI OSTINATI.**



## DESCRIZIONE

Litonet EVO è un detergente liquido concentrato a pH alcalino idoneo per la pulizia di qualsiasi tipo di piastrelle ceramiche anche delicate come ad esempio ceramiche lappate, mosaici vetrosi o ceramiche e qualsiasi tipo di pietra naturale anche lucidata.

Litonet EVO, avendo una bassa viscosità è ideale per interventi di pulizia a pavimento.

## VANTAGGI

- Versatile, si può utilizzare su tutte le superfici
- Prodotto a base acqua
- Soluzione non aggressiva, utilizzabile anche su marmi lucidi e gres lappati o levigati senza il rischio di corrosioni ed opacizzazioni
- Non soggetto a classificazione di pericolo per il trasporto
- Ottimo potere sgrassante e decerante

## CONFEZIONI

### Litonet EVO

Flaconi da 1 l (scatole da 12 pz)

Taniche da 5 l

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Il detergente utilizzato puro, non diluito è particolarmente efficace per la rimozione di residui o alonature di malte epossidiche tipo Starlike® EVO, Starlike® Crystal EVO, Starlike® ColorCrystal EVO, EpoxyÉlite EVO e EpoxyÉlite EVO FR, nonché per la rimozione di aloni sul gres porcellanato levigato, macchiato da precedenti stuccature effettuate con sigillanti cementizi di colore scuro.

Litonet EVO può essere utilizzato anche come:

- Detergente alcalino sgrassante: efficace per la rimozione di residui grassi, sporco organico accumulato nel tempo e cere da ogni superficie naturale o artificiale. In questo caso diluire il prodotto al 30% in acqua
- Detergente di profondità per materiali porosi: efficace contro lo sporco intrappolato nelle porosità di materiali come gres porcellanati lappati a campo pieno e levigati a tutta massa. Diluire il prodotto al 30% in acqua
- Detergente di pulizia straordinaria periodica: efficace su ogni superficie con sporchi troppo intensi non rimovibili dai comuni detergenti commerciali
- Detergente per la pulizia di superfici resilienti come PVC e linoleum

## APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso.

Per la rimozione di alonature o residui di malte epossidiche, i detergenti devono essere applicati quando la stuccatura risulti sufficientemente indurita (normalmente dopo 24 ore alla temperatura di +20/+25°C).

Per residui freschi il prodotto impiegherà un tempo minore mentre potrebbe necessitare di tempi di contatto più lunghi per residui molto stagionati.

Applicare il prodotto puro, non diluito, stendendolo direttamente sulla superficie interessata e distribuendolo omogeneamente con apposito tampone o pennello.

Successivamente strofinare la superficie con feltro bianco (art. 109GBNC) oppure con mono spazzola dotata di tampone bianco nel caso di grandi superfici.

Si consiglia di frizionare meccanicamente il prodotto durante la sua azione per facilitare la rimozione.

Raccogliere la soluzione detergente con una spugna, un rastrello gommato o macchina aspira liquidi.

Infine risciacquare abbondantemente con acqua pulita e asciugare con strofinaccio o panno pulito.

Non attendere l'evaporazione dell'acqua di risciacquo in quanto si riformerebbero aloni sulla superficie.

Nel caso in cui, dopo il risciacquo, si notino ancora residui di patina epossidica, ripetere l'applicazione con la stessa metodologia.

## AVVERTENZE

- Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C
- Durante la manipolazione usare adeguati indumenti protettivi. Attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta e sulle relative scheda di sicurezza
- Prima dell'utilizzo proteggere porte, serramenti, guarnizioni in gomma, mobili, rubinetterie, profili metallici o in PVC e tutte le superfici che potrebbero essere aggredite dal contatto diretto con i detergenti
- Cambiare frequentemente l'acqua di risciacquo
- Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto
- Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica
- In casi dubbi consultare l'Ufficio di assistenza tecnica Litokol S.p.A.

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto disponibile su richiesta.  
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

## DATI IDENTIFICATIVI

Aspetto	Litonet EVO - Liquido trasparente
Colore	Incolore
Odore	Pesca
Voce doganale	34025090
Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce. Teme il gelo.

## DATI APPLICATIVI

Tempo di trattamento	10 - 15 minuti
Infiammabilità	NO
pH	11,5 - 12,5
Peso specifico	1,01 kg/l
Applicazione	Spugna o feltro bianco
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Consumo	10 - 15 m <sup>2</sup> /l

## NOTE

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

Scheda **n. 310/a**  
Revisione **n. 0**  
Data: **Settembre 2022**

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Litokol S.p.A.  
Via G. Falcone 13/1  
42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811  
Fax +39 0522 620150  
info@litokol.it

[www.litokol.it](http://www.litokol.it)

