



Kerapoxy Cleaner

Limpiador especial para morteros de rejuntado epoxídicos



CAMPOS DE APLICACIÓN

Kerapoxy Cleaner es un detergente para la eliminación de residuos de morteros de rejuntado epoxídicos, como **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, etc., para revestimientos de cerámica o mosaico vítreo.

Algunos ejemplos de aplicación

- Limpieza de la superficie de revestimientos de cerámica o vítreos, de restos más o menos consistentes de morteros de rejuntado epoxídicos.
- Limpieza final de las superficies de revestimientos en los que se ha utilizado como material de rejuntado **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Kerapoxy Cleaner es un detergente líquido concentrado para juntas epoxídicas. **Kerapoxy Cleaner** elimina eventuales residuos y manchas de mortero de rejuntado epoxídico sin desarrollar emisiones nocivas.

El uso correcto de **Kerapoxy Cleaner** no daña ni la superficie de los revestimientos ni las juntas.

AVISOS IMPORTANTES

- No utilizar sobre mármol ni piedras pulidas.
- No utilizar sobre madera.
- No utilizar sobre depósitos de metacrilato.
- Antes de utilizar **Kerapoxy Cleaner** sobre materiales de los que no se conoce la resistencia superficial, efectuar una prueba para comprobar que no se deteriore la superficie.

- Antes del uso, proteger todas las superficies que pudieran verse afectadas por el contacto directo con el producto.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar **Kerapoxy Cleaner** sobre la superficie a limpiar o sobre los restos del mortero de rejuntado, dejar actuar algunos minutos, frotar con un estropajo Scotch-Brite® y enjuagar bien con agua. Sobre el mortero de rejuntado fresco la limpieza es muy eficaz; cuando la limpieza se efectúe transcurridas algunas horas desde la aplicación, puede ser necesario dejar actuar el producto más tiempo (al menos 15'-20') o repetir la aplicación.

PRESENTACIÓN

Kerapoxy Cleaner está disponible en pulverizadores de 0,75 kg y en botes de 5 kg.

ALMACENAMIENTO

Kerapoxy Cleaner, si se conserva cerrado en los envases originales, en ambientes frescos, tiene un tiempo de conservación de 24 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA PUESTA EN OBRA

Kerapoxy Cleaner no es peligroso según las actuales normativas sobre la clasificación de las mezclas. Se recomienda utilizar guantes y gafas de seguridad y tomar las precauciones habituales para la manipulación de productos químicos.

Para una mayor y más completa información en referencia al uso seguro de nuestros productos se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Seguridad.

Kerapoxy Cleaner



Pulverización de Kerapoxy Cleaner sobre la superficie a limpiar



Limpieza con Scotch-Brite®



Enjuague final con esponja

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia:	líquido
Color:	transparente pajizo
Densidad (g/cm ³):	1,010
pH:	12,5

DATOS DE APLICACIÓN (a +23°C y 50% H.R.)

Temperatura de aplicación:	de +5°C a +35°C
Tiempo de espera antes del enjuague:	desde pocos minutos, si se aplica sobre relleno fresco, hasta 4 horas para limpiar residuos más consistentes

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aún correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán confirmarse mediante aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo deberá determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asumirá toda la responsabilidad que pudiera derivar de su uso.

Hacer referencia a la versión actualizada de la ficha técnica, disponible en la web www.mapei.com

Las referencias relativas a este producto están disponibles bajo solicitud y en la web de Mapei www.mapei.es y www.mapei.com



Limpieza final de la superficie del revestimiento



EL COMPAÑERO MUNDIAL DE LOS CONSTRUCTORES